




BOITIER DE REPORT DE SYNTHESE EQUIPEMENT DE SECURITE



Réf:10510

Ce boîtier de report permet de recevoir à distance, la signalisation visuelle et sonore des informations d'alarme et de dérangement en provenance d'un équipement de sécurité incendie.

Le boîtier de report sera généralement placé dans un local décentralisé (par exemple : loge de gardien, accueil, poste de sécurité....)

Boîtier de Report d'Informations - X BR I S - Réf:10510

Toutes exigences particulières concernant la personnalisation, le marquage,... sont réalisables à la demande. Ces prestations peuvent également être effectuées dans différentes langues.

AVANTAGES :

- Equipé d'un voyant sous tension
- Equipé de 2 voyants de signalisation alarme et dérangement
- Equipé d'un bouton multifonction, test voyants et arrêt signaux sonores
- Réarmement automatique visuel et sonore si disparition des informations
- Faible encombrement
- Possibilité de montage encastré sur boîte diamètre 60 mm

CARACTERISTIQUES :

- Alimentation : 9 à 60 vcc
- Consommation moyenne en veille: 4 à 6 mA
- Consommation max: "9Vcc" 12mA - "60Vcc" 16mA
- Température de stockage: - 20° C, + 65° C
- Température de fonctionnement : -10° C à + 50° C
- Matière / Couleur :ABS / blanc
- Indice de protection : IP 40 / IK 07
- Raccordement : 3 paires 8/10e longueur maxi 500 m
- Poids : Net - 165 g Brut - 200 g
- Dimensions : (mm) H 94 x L 94 x P 58

DIAGRAMME DE RACCORDEMENT

